工频磁场发生器
PMF-801CT



产品简介

PMF-801CT 工频磁场发生器，满足 IEC 61000-4-8 标准及 GB/T 17626.8-2006 标准中规定的对工频磁场抗扰度发生器的要求，覆盖标准规定的试验要求。配合不同线圈，可以达到不同的测试需求。

符合标准

IEC 61000-4-8 EN 61000-4-8 GB/T 17626.8

应用领域

电力、铁路、通讯、家电、医用电子、工控

技术特点

- 机柜式设计，美观方便；
- 线圈工艺先进，可扩容其他测试项目，选材专业；
- 满足磁场畸变率小于 5%；
- 可达连续 400 A/m，短时 1200 A/m 测试要求。

技术参数

规格型号	PMF-801CT+SC-300/PMF-801C-F	PMF-801CT+SC-1000
干扰类型	连续干扰	
磁场强度	1-100 A/m 持续	1 ～ 400 A/m 持续
电流波形	50 Hz/60 Hz 正弦波	
波形间隔时间	1 ～ 9999 s	
试验持续时间	1 ～ 9999 s	
干扰类型	短时干扰	
磁场强度	101 ～ 300 A/m(1 s ～ 20 s) 301 ～ 1000 A/m(1 s ～ 5 s)	101 ～ 1200 A/m(3 s ～ 3600 s)
电流波形	50 Hz/60 Hz 正弦波	
通用参数		
工作电源	AC 85 V ～ 264 V 50/60 Hz 120 W	
显示界面	液晶触摸屏显示	
尺寸	19” 22 U 机柜	
仪器重量	50 kg	
温度范围	15°C～ 35°C (操作条件)	
湿度范围	30% ～ 60%(操作条件)	
气压范围	86 kPa ～ 106 kPa	
随机标配	主机、测试线、电源线、保险丝、检测报告、说明书	
可选配件		
工频磁场线圈	SC-300，SC-1000，PMF-801C-F	

联系我们

上海凌世电磁技术有限公司
电话：400-021-5066
网址：www.emclioncel.com
地址：上海市普陀区同普路 1175 弄 5 号楼 2-3 楼