交流磁场发生源
AMS-8003 AMS-8006 AMS-8010



技术特点

MFA 系列磁场测试系统的交流磁场发生源，主要用于为线圈提供一个稳定、可调频的交流信号。

- 采用先进的数字频率合成器 (DDS) 波形产生技术，频率稳定性高，连续性好；
- 嵌入式智能化 PC 机监控系统；
- 输出频率 45 ～ 120 Hz，步进 0.1 Hz(可扩充频率 16.5 Hz ～ 400 Hz)；
- 输出电流限定保护功能；
- RS232 通讯接口；
- 保护模式：过压、过流、过载、短路、限流等；
- 可由上位机控制，进行精确输出。

技术参数

规格型号	AMS-8003	AMS-8006	AMS-8010
功率	3 kVA	6 kVA	10 kVA
电流	25 A	48 A	84 A
电压	120 V	120 V	120 V
磁场强度	1000 A/m(MFA-101) 600 A/m(MFA-201)	1600 A/m(MFA-101) 1200 A/m(MFA-201)	1600 A/m
尺寸	430*460*177 mm	430*460*177 mm	430*550*765 mm
重量	30 kg	50 kg	80 kg

联系我们

上海凌世电磁技术有限公司
电话：400-021-5066
网址：www.emclioncel.com
地址：上海市普陀区同普路 1175 弄 5 号楼 2-3 楼