便携式工频磁场发生器 MMF-100A



产品简介

MMF-100A 工频磁场发生器，满足 IEC 61000-4-8 标准及 GB/T 17626.8-2006 标准中规定的对工频磁场抗扰度发生器的要求，覆盖标准规定的全部试验要求。配合不同的磁场线圈能产生 300 A/m 的连续磁场。
可以为被试设备在工频磁场的抗扰度试验中提供一个准确依据。它可以模拟住宅、商业区、工矿企业和放电厂，以及中、高变电所的磁场环境。

符合标准

IEC 61000-4-8 EN 61000-4-8 GB/T 17626.8

应用领域

电力、铁路、通讯、家电、医用电子、工控

技术特点

- 小巧轻便，方便携带；
- 线圈工艺先进，可扩容其他测试项目，选材专业；
- 满足磁场畸变率小于 5%。

技术参数

规格型号	MMF-100A+SC-300
干扰类型	工频磁场抗扰度测试
磁场强度	1-100 A/m 持续
电流波形	50 Hz/60 Hz 正弦波
测试时长	手动控制
规格型号	MMF-100A+SC-1000
干扰类型	工频磁场抗扰度测试
磁场强度	1-300 A/m 持续
电流波形	50 Hz/60 Hz 正弦波
测试时长	手动控制
通用参数	
工作电源	AC 85 V ～ 264 V 50/60 Hz 120 W
显示界面	LCD 数字液晶显示
尺寸	30 cm*15 cm*15 cm
仪器重量	8 kg
温度范围	15℃～ 35℃ (操作条件)
湿度范围	30% ～ 60%(操作条件)
气压范围	86 kPa ～ 106 kPa
随机标配	主机、测试线、电源线、保险丝、检测报告、说明书
可选配件	
工频磁场线圈	SC-300

联系我们

上海凌世电磁技术有限公司
电话：400-021-5066
网址：www.emclioncel.com
地址：上海市普陀区同普路 1175 弄 5 号楼 2-3 楼